200KW-AC380V-R

200KW 触摸屏交流阻性负载箱

主要参数与功能

- 额定电压：AC380V；额定功率：200KW。
- 控制方式：断路器；控制电源：单相AC220V/50HZ。
- 冷却方式：强制风冷（前进风，后出风）。
- 显示方式：触摸屏显示。
- 加载方式：按功率分档加载。
- 分档控制：三相AC380V，步进3KW。
- 保护功能：超温、过流、短路。



外形尺寸

宽 W	高 H	深 D
1300	1300	900

W*H*D=1300*1300*900

标配 C13-C14 电源线；其他接口按现场 PDU 标准确认。

电源线 / 连接器可选类型

多种规格可选，满足不同国家和行业的使用需求

01 国标线

3*1.5 mm²



线规	3×1.5 mm²
线长	线长可定制（标配1.5 m）
插头类型	国标三插
适用地区	中国大陆
适用设备	常规设备、机柜设备

02 C13 C14 欧标线

3*1.5 mm²



线规	3×1.5 mm²
线长	线长可定制（标配1.5 m）
插头类型	C14 公头
插座类型	C13 母座
适用地区	欧标 / 通用
适用设备	IT设备、服务器显示器等

03 C13 C20 线

3*1.5 mm²



线规	3×1.5 mm²
线长	线长可定制（标配1.5 m）
插头类型	C20 公头
插座类型	C13 母座
适用地区	通用
适用设备	大功率设备、机柜设备

04 C19 C20 线

3*1.5 mm²



线规	3×1.5 mm²
线长	线长可定制（标配1.5 m）
插头类型	C20 公头
插座类型	C19 母座
适用地区	通用
适用设备	服务器、工业设备高功率应用

05 63A 工业连接器

（按需定制）



电流	63 A
电压	380-415 V（可定制）
线长	线长可定制
适用场景	三相大功率设备 工业测试、数据中心等

06 单相32A工业连接器

（按需定制）



电流	32 A
电压	200-250 V（可定制）
线长	线长可定制
适用场景	单相大功率设备 工业测试、机柜设备等

技术参数

参数项	规格值
额定电压	AC380V
额定功率	200KW
功率分档（每台）	3KW,6KW,6KW,15KW,18KW,30KW,30KW,30KW,30KW,30KW
控制方式	交流接触器+PLC+触摸屏控制
调节方式	触摸屏控制调节（可由电脑导出数据信息）；可设计放电时间、放电电流、放电功率。
功率因数	1
电阻精度	≤5%
风机电源	AC220V
负载接线方式	铜排
机箱尺寸	宽*高*深 W*H*D=1300*1300*900
工作环境温度	70度以下（设定保护温度）
冷却方式	强制风冷（前侧进风、后出风）

显示 控制与接线

- 多功能显示：电压、电流、功率、功率因数、频率。
- 电源指示：输入带电。
- 高温保护：柜内温度超限时会自动切除负载。
- 控制部分：空开。
- 冷却方式：强制风冷（侧进风，后出风）。
- 电源输入部分：柜内铜排接线。

外观示意图

